

大厂区西门子 S7-200 项目集成方案

版本：V2.01

发布日期：08/2017

大连德嘉工控设备有限公司

版权声明

Copyright ©2017

大连德嘉工控设备有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文件内容的部分或全部，不得以任何形式传播。

由于产品版本升级或其它原因，本文件内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文件仅作为使用参考，本文件中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。


在线支持

除本手册外，还可以在网上获取相关的产品资料和技术服务。

<http://www.dl-winbest.com>

有些大型工厂厂区比较大，中控室到车间距离比较远，而且都已建成，重新布线比较困难，这种情况可以选择大连德嘉国际电子的 S7-200 远程模块，来实现 S7-200PLC 与上位机的远程通讯！

项目配置方案：



1. 监控端：1) 装有 Step7 或者 Wincc、组态王、力控等软件的计算机 RCD 模块（大连德嘉生产的远程互联网模块） 2) 电信或者联通 ADSL 宽带（必须电信或者联通的，其他的无法确定 IP）
2. 现场端：1) CP243i（Remote）（大连德嘉生产的 PPI 以太网转换器） 2) TP-LINK 路由器（可选用 3G 路由，通过 3G 远程无线，也可以用普通路由） 3) 宽带或 3G 网络（只要能上网就可以，对运营商网络没有任何要求）

具体设置：



1. 监控端设置

1) 监控端 RCD 设置：


使用默认设置，IP 为 192.168.1.20，RCD 模块将占用计算机所在局域网内的 192.168.1.20 到 192.168.1.27 这 8 个 IP 地址。请避免局域网内的 IP 地址与其冲突。

2) 监控端 TP-LINK 路由器设置：

a. 打开路由器设置页面，点击转发规则-->虚拟服务器-->添加新条目，如下图



1. 转发到第一个 RCD 模块：服务器端口号：例如 1111； IP 地址： 例如 192.168.1.20； 协议： ALL； 状态： 生效
2. 转发到第二个 RCD 模块：服务器端口号：例如 2222； IP 地址： 例如 192.168.1.28； 协议： ALL； 状态： 生效
3. 转发到第三个 RCD 模块：服务器端口号：例如 3333； IP 地址： 例如 192.168.1.36； 协议： ALL； 状态： 生效



b. 返回路由器设置页面，点击“动态 DNS”，设置你所申请的花生壳。



到此，监控端所有设备设置完毕。

2. 现场端设置

1) 现场端 CP243i (Remote) 模块设置： 将电脑连入 CP243i (Remote) 模块所在局域网中，浏览器中键入 192.168.1.222，进入设置页面，点击参数设置/显示，修改参数设置，如下图：

可以与三个远端internet设备互联(如果不与远端internet连接, 固定IP全填255, 如果使用动态域名, 固定IP全填000; 端口号与分支对应码输入范围0-65536)

RCD接入设备1 固定IP: 动态域名: 端口号: 分支对应码:

RCD接入设备2 固定IP: 动态域名: 端口号: 分支对应码:

RCD接入设备3 固定IP: 动态域名: 端口号: 分支对应码:

动态DNS设置

本页设置“Oray.net花生壳DDNS”的参数。

服务商链接: [花生壳动态域名解析服务申请](#) [花生壳动态域名解析服务帮助](#)

服务提供者:

用户名:

密码:

启用DDNS:

连接状态: 连接成功

服务类型: 专业服务

域名信息: 1: dl-winbest.gicp.net

虚拟服务器

虚拟服务器定义了广域网服务器端口和局域网服务器之间的映射关系, 所有对该广域网服务器端口的访问将会被重定位给通过IP地址指定的局域网服务器。

ID	服务器端口	IP地址	协议	状态	配置
1	1111	192.168.1.20	ALL	生效	编辑 删除

分支对应码: 输入范围(0..65536), 远端的PLC通过[分支对应码]与IP:

branch (1)	<input type="text" value="16000"/>	<=>	IP :192.168.001.020
branch (2)	<input type="text" value="16010"/>	<=>	IP :192.168.001.021
branch (3)	<input type="text" value="16020"/>	<=>	IP :192.168.001.022
branch (4)	<input type="text" value="16030"/>	<=>	IP :192.168.001.023
branch (5)	<input type="text" value="16040"/>	<=>	IP :192.168.001.024
branch (6)	<input type="text" value="16050"/>	<=>	IP :192.168.001.025
branch (7)	<input type="text" value="16060"/>	<=>	IP :192.168.001.026
branch (8)	<input type="text" value="16070"/>	<=>	IP :192.168.001.027

大连德嘉工控设备有限公司
Dalian Winbest Industrial Control Co. Ltd.

大连市中山区友好路 101 号曼哈顿大厦 B 座 3317 室

销售热线：0411-82810696
技术支持：13322207824 15712391325
网址：<http://www.dl-winbest.com>